

REFERENCE	CARACTERISTIQUES
-----------	------------------

MOELLER	
----------------	--

DISJONCTEUR MOT	
------------------------	--

PKZM0-0,25	0,16 à 0,25A
PKZM0-1	0,63 à 1,0A
PKZM0-2,5	1,6 à 2,5A
PKZM0-6,3	4,0 à 6,3A
PKZM0-10	6,3 à 10A
PKZM0-16	10 à 16A
PKZM0-20	16 à 20A
PKZM0-25	20 à 25A

RELAIS THERMIQUE	
-------------------------	--

Z00-0,16	0,1 à 0,16A
Z00-0,24	0,16 à 0,24A
Z00-0,4	0,24 à 0,40A
Z00-0,6	0,40 à 0,60A
Z00-1,0	0,60 à 1,0A
Z00-1,6	1,0 à 1,6A
Z00-2,4	1,6 à 2,4A
Z00-4	2,4 à 4,0A
ZB12-4	2,4 à 4,0A
ZB12-6	4 à 6,0A
Z00-10	6 à 10A
Z1-10	6 à 10A
Z00-16	10 à 16A
Z1-16	10 à 16A
Z00-24	16 à 24A
Z1-24	16 à 24A
Z1-57	40 à 57A

TELEMECANIQUE	
----------------------	--

RELAIS THERMIQUE	
-------------------------	--

LRD3357	37 à 50A
---------	----------